

Fiche produit

Caractéristiques

LVSXDS418

PrismaSeT XS - porte transparente - pour coffret - 4 x 18 modules



Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou de composant	Porte
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de boîtier
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré Surface
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de porte	Transparent
Sens d'ouverture de la porte	Gauche ou droite
Nombre de rangées horizontales	4
Pas de 9 mm	36
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	72
Poids du produit	1,480 kg
Matière du coffret	Techno plastique
Largeur	426 mm
Hauteur	750 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Fumé
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue au feu	650 °C
Degré de protection IP	IP40
Degré de protection IK	IK09
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,200 cm
Largeur de l'emballage 1	44,500 cm
Longueur de l'emballage 1	76,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,958 kg

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	44
Hauteur de l'emballage 2	118,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	99,000 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------