

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVSXM324

PrismaSeT XS - coffret en saillie - 3 rangées - 24M - porte transparente - blanc



### Principales

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gamme                           | PrismaSeT               |
| Nom du produit                  | XS                      |
| Type de produit ou de composant | Coffret                 |
| Type de coffret                 | Boîtier de distribution |
| Installation du coffret         | Surface                 |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                  | Total: 550 mm                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                                  | Total: 600 mm                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                               | Total: 168 mm                                                                                                                                                                       |
| Profondeur interne                       | 155 mm                                                                                                                                                                              |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée    | 24                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de rangées horizontales           | 3                                                                                                                                                                                   |
| Nombre total de modules de 18 mm         | 72                                                                                                                                                                                  |
| Pas de 9 mm                              | 144                                                                                                                                                                                 |
| Classe d'isolation électrique            | Classe II                                                                                                                                                                           |
| Équipement fourni                        | 3 étiquette d'identification<br>3 protège-étiquette<br>1 bornier<br>1 obturateur fractionnable<br>1 porte<br>3 Rail DIN<br>4 matériel de fixation de câble<br>1 plaque arrière      |
| Type de plastron                         | Modulaire                                                                                                                                                                           |
| Type de porte                            | Transparent                                                                                                                                                                         |
| Type de rail                             | DIN symétrique                                                                                                                                                                      |
| Description châssis                      | Sans platine de montage                                                                                                                                                             |
| Pièces amovibles                         | Rail DIN                                                                                                                                                                            |
| Puissance dissipée en W                  | 76 W                                                                                                                                                                                |
| [In] courant assigné d'emploi            | 125 A                                                                                                                                                                               |
| [Ui] tension assignée d'isolement        | 400 V                                                                                                                                                                               |
| Entrée de câble                          | Câble ou tube<br>Plaques découpées<br>Jonction<br>Plaques amovibles                                                                                                                 |
| Nombre de borniers                       | 1 terre avec 24,0 départs                                                                                                                                                           |
| Départs du bornier répartiteur           | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre                                                                                                                          |
| Mode de raccordement                     | Connexion à vis (terre) , 3,0 6...25 mm <sup>2</sup><br>Clipsable (terre) , 21,0 1,5...4 mm <sup>2</sup> (souple)<br>Clipsable (terre) , 21,0 6 mm <sup>2</sup> (rigide ou toronné) |
| Description des verrouillages optionnels | Option verrou                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière du coffret | Partie arrière: métal<br>Coffret: techno plastique<br>Plaque avant: techno plastique<br>Porte: verre |
| Poids du produit   | 14,560 kg                                                                                            |
| Couleur            | Coffret: blanc (RAL 9003)<br>Plaque avant: blanc (RAL 9003)<br>Porte: incolore                       |
| Segment de marché  | Résidentiel<br>Petits bâtiments                                                                      |
| Pays ciblé         | Belgique                                                                                             |

## Environnement

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                  | Coffret: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11<br>Plaque avant: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 |
| Degré de protection IP        | IP40 avec porte fermée                                                                      |
| Degré de protection IK        | IK09 avec porte fermée                                                                      |
| Catégorie de surtension       | II                                                                                          |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                 |
| Normes                        | CEI 60670-1<br>IEC 60670-24<br>EN 61439-1<br>IEC 61439-3                                    |
| Labels qualité                | IMQ                                                                                         |

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 22,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 64,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 69,0 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 13,114 kg |
| Type d'emballage 2             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 124,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 75,0 kg   |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes                                                                               |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|