

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLOSE-IN**	10	15	10E	15E						
CLOSE-UP®					10	15	10E	15E		
HOT-FILL										10
Numéro de l'article	885003	885010	885001	885005	885004	885011	885002	885006	885000	
% de cuivre de la chaudière	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Capacité l	10	15	10	15	10	15	10	15	10	
Tension V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance W	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	500
Pression A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2,5
Gamme de °C température	5-80	5/40/55/	5/40/55/	5-80	5-80	5/40/55	5/40/55/	5-80	5-80	
Temps de réchauffement (ΔT55 °C) min.	17	26	17	26	17	26	17	26	26	-
Diam. du raccordement d'eau	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Pression de travail en bars	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Kit de raccordement recommandé : le kit Daalderop

Dimensions et poids										
Hauteur en mm	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
Largeur en mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Profondeur en mm	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
Poids (vide) en kg	6,5	7,5	6,5	7,5	6,5	7,5	6,5	7,5	6,5	6,5

Choix de marques										
KEMA	oui									
CEBEC	oui									

\* Prévu pour basse ou haute pression