



LOGO!Power/1AC/24VDC/2.5A

LOGO!POWER 24 V / 2,5 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 24 V / 2,5 A

page de présentation technique du produit

<https://i.siemens.com/1P6EP3332-6SB00-0AY0>

entrée	
forme du réseau électrique	Monophasée CA ou CC
tension d'alimentation pour CA • valeur nominale min. • valeur nominale max. • valeur initiale • valeur finale	100 V 240 V 85 V 264 V
tension d'entrée pour CC	110 ... 300 V
entrée à large plage	Oui
capacité de surcharge en cas de surtension	300 V CA pour 1 s
temps de maintien à la valeur nominale du courant de sortie en cas de coupure de courant min.	40 ms
condition de service du temps de maintien	sous Ue = 187 V
fréquence réseau	50/60 Hz
fréquence réseau	47 ... 63 Hz
courant d'entrée • pour tension d'entrée nominale de 120 V • pour tension d'entrée nominale de 230 V	1,22 A 0,66 A
limitation de courant du courant d'appel pour 25 °C max.	52 A
valeur I ² t max.	3 A ² ·s
version de la protection	Interne
version de la protection sur le câble d'alimentation réseau	Disjoncteur recommandé, A partir de 10 A caractéristique B ou a partir de 6 A caractéristique C
sortie	
allure de la courbe de la tension sur la sortie	Tension continue stabilisée, flottante
tension de sortie pour CC valeur nominale	24 V
tension de sortie • sur la sortie 1 pour CC valeur nominale	24 V
tension de sortie réglable	Oui; via potentiomètre
tension de sortie réglable	22,2 ... 26,4 V
tolérance globale relative de la tension	3 %
précision relative de réglage de la tension de sortie • en cas de fluctuations lentes de la tension d'entrée • en cas de fluctuations lentes de la charge ohmique	0,1 % 0,1 %
ondulation résiduelle	

• max.	200 mV
• typique	30 mV
pointe de tension	
• max.	300 mV
• typique	50 mV
version de l'affichage pour service normal	LED verte pour tension de sortie OK
comportement de la tension de sortie à la fermeture	Pas de dépassement de U_a (démarrage progressif)
retard de réponse max.	0,5 s
temps de montée de la tension de la tension de sortie	
• typique	100 ms
courant de sortie	
• valeur nominale	2,5 A
• plage assignée	0 ... 2,5 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K
puissance active fournie typique	60 W
montage en parallèle des matériels	Oui
nombre d'équipements branchés en parallèle pour l'augmentation de puissance	2
rendement	
rendement [%]	89,6 %
puissance dissipée [W]	
• pour tension de sortie nominale à la valeur nominale du courant de sortie typique	7 W
• en fonctionnement à vide max.	0,3 W
régulation	
précision relative de réglage de la tension de sortie pour fluctuations rapides de la tension d'entrée de +/- 15 % typique	0,2 %
précision relative de réglage de la tension de sortie pour une variation de la charge ohmique 10/90/10 % typique	2 %
temps de régulation typique	
• pour une variation de charge de 10 vers 90 % typique	1 ms
• pour une variation de charge de 90 vers 10 % typique	1 ms
protection et surveillance	
version de la protection contre les surtensions	Oui, selon EN 60950-1
propriété de la sortie résistant aux courts-circuits	Oui
version de la protection contre les courts-circuits	caract. de courant constant
• typique	3,2 A
capacité de surcharge en cas de surintensité	
• à la fermeture	150% la nom typ. 200 ms
• en service normal	surcharge 150% la nom typ. 200 ms
courant de court-circuit permanent valeur efficace	
• max.	3,2 A
point de mesure pour courant de sortie	Oui; 50 mV $\approx$ 2,5 A
sécurité	
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie	Oui
séparation galvanique	Tension de sortie: SELV, ES1 (IEC 62368-1), DVC As (IEC 61204-7)
classe de protection du matériel	Classe II (sans conducteur de protection)
degré de protection IP	IP20
CEM	
norme	
• pour niveau d'émission	EN 55022 classe B
• pour limitation des harmoniques du réseau	Non applicable
• pour immunité aux perturbations	EN 61000-6-2
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• marquage CE	Oui
• homologation UL	Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (selon UL 1310)
• homologation EAC	Oui
• NEC classe 2	Oui; selon UL1310, File E151273

• SEMI F47	Oui
type de certification	
• BIS	Oui; R-41188271
• certificat CB	Oui
MTBF pour 40 °C	2 864 520 h
normes, spécifications, homologations environnements dangereux	
certificat d'aptitude	
• IECEx	Non
• ATEX	Non
• homologation ULhazloc	Non
• homologation FM	Non
normes, spécifications, homologations classification des navires	
homologation pour navires	Oui
Société de classification des navires	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Oui
• Bureau Veritas (BV)	Oui
• Det Norske Veritas (DNV)	Oui
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Oui
normes, spécifications, homologations déclaration environnementale de produit	
déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
• total	195,3 kg
• pendant la fabrication	3,8 kg
• en service	191,4 kg
• selon End of Life	0,14 kg
profil écologique Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C; en convection naturelle (propre)
• pendant le transport	-40 ... +85 °C
• à l'entreposage	-40 ... +85 °C
catégorie d'environnement selon IEC 60721	Classe climat 3K3, 5 ... 95% sans condensation
connectique	
version du raccordement électrique	borne à vis
• sur l'entrée	L, N: Chacun une borne à vis pour 0,5 ... 2,5 mm² pour âme massive/souple
• sur la sortie	+, -: Chacun 1 bornes à vis pour 0,5 ... 2,5 mm²
• pour contacts auxiliaires	-
caractéristiques mécaniques	
largeur × hauteur × profondeur du boîtier	54 × 90 × 53 mm
largeur de montage × hauteur d'encastrement	54 mm × 130 mm
distance à respecter	
• haut	20 mm
• bas	20 mm
• gauche	0 mm
• droite	0 mm
type de fixation	Encliquetage sur rail EN 60715 35×7,5/15, montage direct dans différentes positions de montage
• fixation sur rail DIN	Oui
• montage sur profilé-support S7	Non
• montage mural	Oui
boîtier juxtaposable	Oui
poids net	0,2 kg
Plus d'informations liens Internet	
lien Internet	
• vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• vers site Internet : alimentation	https://siemens.com/sitop
• vers site Internet : CAX-Download-Manager	https://siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com

Informations complémentaires			
autres remarques		Sauf mention contraire, toutes les indications valent à la tension d'entrée nominale et à une température ambiante de +25 °C	
notes relatives à la sécurité			
notes relatives à la sécurité		Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry . Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante https://www.siemens.com/cert . (V4.7)	
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	14	27-04-07-01
	eClass	12	27-04-07-01
	eClass	9.1	27-04-07-01
	eClass	9	27-04-07-01
	eClass	8	27-04-90-02
	eClass	7.1	27-04-90-02
	eClass	6	27-04-90-02
	ETIM	10	EC002540
	ETIM	9	EC002540
	ETIM	8	EC002540
	ETIM	7	EC002540
	IDEA	4	4130
	UNSPSC	15	39-12-10-04
Homologations Certificats			
déclaration environnementale de produit			
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la fabrication		3.8 kg	
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / en service		191.4 kg	
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / selon End of Life		0.14 kg	
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / total		195.3 kg	
Environment		General Product Approval	
    		Manufacturer Declaration Declaration of Conformity	
General Product Approval			
 		China RoHS   	
General Product Ap-		Maritime application	

[BIS CRS](#)



dernière modification :

05/02/2026 