

**Oubliez les torchons, ouvrez la porte pour sécher la vaisselle**

La technologie de notre lave-vaisselle AirDry termine chaque cycle par un souffle d'air frais, pour des performances trois fois supérieures aux systèmes à porte fermée. La porte s'ouvre automatiquement durant la phase de séchage et l'air laisse les assiettes et les couverts parfaitement secs.

300 AirDry / Complètement intégrable / 60 cm / classe E / panier à couverts / 49 dB

Avantages et spécifications**Séchage trois fois supérieur avec AirDry**

La nouvelle technologie AirDry utilise la circulation naturelle de l'air pour terminer le séchage, pour des performances jusqu'à trois fois supérieures par rapport aux systèmes à porte fermée. La porte s'ouvre de 10 cm vers la fin du cycle pour laisser l'air circuler et offrir de

Rapide et efficace

Votre nouveau gain de temps. Lorsque vous n'avez que peu de linge à laver, notre programme de lavage court de 30 minutes offre la solution idéale. Et ce, sans compromettre les résultats. Pour des résultats de lavage parfaits, rapidement.

**Installation facile, PerfectFit**

Grâce aux charnières coulissantes PerfectFit, il n'a jamais été aussi simple d'installer votre nouveau lave-vaisselle. Les charnières s'adaptent à toutes les hauteurs de niches d'encastrement et vous évite de devoir couper la plinthe. Vous avez la garantie que votre machine

-
- Installation : Complètement intégrable
 - Charnières coulissantes pour une installation flexible
 - Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L, 0.936 kWh pour cycle Eco
 - Fabriqué en usine Zero-Landfill qui ne génère aucun déchet et s'attache à réduire les émissions de CO2.
 - Moteur Inverter
 - 5 programmes, 3 températures
 - Programmes de lave-vaisselle : 160 min, 90 min, ECO, Quick 30 min, Rinçage
 - Panier à couverts
 - Départ différé: 3h
 - Séchage AirDry avec système AutoDoor
 - Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
 - Indication pour sel et produit de rinçage
 - Fonction AutoOff
 - Système AquaControl
 - Niveau sonore : seulement 49 dB
 - Panier supérieur avec étagères pliables pour tasses
 - Panier inférieur avec Fixed tines
 - Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)
 - Poids min.-max. panneau de porte : 2 - 10 kg

Caractéristiques techniques

Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	3:47
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x550	Type de construction	encastrable
Valeur de raccordement (W)	1950	Installation	complètement intégrable
Niveau sonore (dB)	49	Connection	Non
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air	C	Niveau d'aspersion supérieur	Pas disponible
Classe d'efficacité énergétique	E	Bras de rinçage inférieur	Standard
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	13	Rangement couverts	Panier à couverts
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121	Projection au sol	Non
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061	Hauteur max.assiettes panier inf. avec panier sup. en haut (mm)	0
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh)	0.936	Hauteur max.assiettes panier inf. avec panier sup. en bas (mm)	0
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh)	94	Hauteur max.assiettes panier sup. avec panier sup. en haut (mm)	0
Consommation énergétique en mode Arrêt (W)	0.50	Hauteur max.assiettes panier sup. avec panier sup. en bas (mm)	0
Consommation énergétique en mode Veille (W)	0.5	Eclairage intérieur	Non
Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	9.9	Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150
		Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150
		Fusible (A)	10
		Voltage (V)	220-240
		Hauteur min-max du panneau décoratif (mm)	645 - 776

