



Rapide, puissant et précis. Pour une cuisson efficace

La plaque à induction 5000 Fast & Powerful avec Powerboost chauffe deux fois plus vite qu'une plaque radiante. Un fonctionnement efficace avec une réponse immédiate de la température pour une expérience de cuisson précise et sans faille.

5000 / 60 cm / Induction / 4 zones / H²H / Direct Touch Control / Bords biseautés - Installation standard

Avantages et spécifications

Chauffez encore plus vite et plus efficacement

La plaque à induction Fast & Powerful garantit une chaleur efficace. La réponse à la température est rapide et précise, ce qui permet de cuisiner plus facilement et avec plus de précision.



Chauffe plus rapide avec PowerBoost

Plus besoin d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau bout. La fonction PowerBoost délivre un pic de chaleur qui fait bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Elle est parfaite pour, par exemple, faire bouillir une grande casserole d'eau rapidement.



Moins d'étapes et plus de confort avec les commandes tactiles directes.

L'interface utilisateur des commandes tactiles directes utilise les chiffres intuitifs de 1 à 14 pour que vous puissiez régler la bonne température immédiatement sans avoir à passer par les boutons plus et moins.



Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour



- Table de cuisson à induction
- Bords biseautés
- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- DirekTouch: technologie de commandes à glissières tactiles
- Commandes tactiles Direct Touch
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 2300/3700W/210mm
- Zone arrière gauche : 1800/2800W/180mm
- Zone avant droite : 1400/2500W/145mm
- Zone arrière droite : 1800/2800W/180mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- Indications digitales pour chaque zone
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur CountUp
- Minuteur Öko
- FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Table de cuisson avec commandes
- Position commandes : Avant droite
- Touche de verrouillage

Caractéristiques techniques

Table de cuisson	induction
Dimensions (LxP) en mm	590x520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	44x560x490
Couleur	Noir
Cadre	2 bords biseautés
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Oui
Installation possible au-dessus du réfrigérateur sous-encastrable	Oui
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	7200
Voltage (V)	220-240/400V2N
Poids net appareil avec accessoires (kg)	10.63
Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	11.37
Code produit (PNC)	949 493 028
Connexion	Non

