



Ventilateurs hélicoïdes extra-plat et ultra silencieux. Débit d'environ 85 m³/h. Clapet anti-retour incorporé. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur à courant continu 12VDC avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, IP45, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum. Avec une consommation de seulement 5 watts, les ventilateurs de la série SILENT-ECOWATT ont été conçus pour s'utiliser en salles de bains et petites pièces, plus particulièrement pour des usages intensifs. La faible consommation du SILENT-ECOWATT permet une importante économie d'énergie.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



FAIBLE NIVEAU SONORE!



FAIBLE CONSOMMATION!

SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Kit composé d'un aérateur SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT pour des applications en TBTS (très basse tension de sécurité - volume 1 de la salle de bains) et d'un transformateur de sécurité CT-12/6.



KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6



Clapet anti-retour

Évite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



Silent-blocs élastiques

Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT-100 DESIGN ECOWATT

Sans vibration

Le SILENT-100 DESIGN ECOWATT absorbe les vibrations. L'aérateur traditionnel transmet les vibrations au support.



Réglettes de façade interchangeables incluses

Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son ambiance.