

LAVA® BASIC-DM

La solution pour le plafond.



APPLICATION

Le LAVA® BASIC-DM convient pour le montage au plafond, comme solution de chauffage discrète dans les salons, les bureaux, les salles de bain, les écoles, les conteneurs, etc. Le LAVA® BASIC-DM est un chauffage infrarouge plat de 22 mm d'épaisseur qui se distingue par son esthétisme et par un rayonnement homogène de la chaleur infrarouge.

Les appareils, installés au plafond, dans les faux plafonds ou sur le mur, conviennent tout particulièrement comme chauffage principal ou chauffage de zone. En cas d'encastrement dans un faux plafond, le radiateur est alors entièrement intégré au plafond. Le montage au plafond permet une utilisation optimale de l'espace. En outre, cela évite tout risque de dommage causé à l'appareil de chauffage par d'éventuels chocs. Disponible en couleur blanc signalisation RAL 9016 et en 5 puissances différentes.

REMARQUE

Le LAVA® BASIC-DM est livré sans fiche et sans raccordement Plug & Play.

LAVA® BASIC-DM Chauffage infrarouge

CR : 018 | DL : stock

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur	Hauteur	Poids (kg)	Prix €
LAVA-BASIC-350DM	39692	ohne	350	620	620	7,5	369,90
LAVA-BASIC-500DM	39622	ohne	500	900	620	12	424,30
LAVA-BASIC-750DM	39623	ohne	750	1245	620	16	520,30
LAVA-BASIC-1000DM	39624	ohne	1000	1600	620	21	637,50
LAVA-BASIC-1500DM	39723	ohne	1500	1245	1245	32	1011,70

Accessoires

CR : 007 | 018* DL : stock

Type	N° d'art.	Description	Prix €
eTWIST	40517	Thermostat à bouton rotatif avec appli, 16 A, 5-35 °C, blanc	119,00
eTOUCH-eco	40511	Thermostat à encastrer avec clavier tactile, 16 A, 5-35 °C, blanc	179,00
ET-14A	40595	Thermostat d'ambiance sans fil, affichage LCD avec horloge et programme hebdomadaire	164,00
ET-111A	36758	Récepteur sans fil avec relais 16 A dans boîtier en saillie	132,00
LAVA-DM-Montage plafond	40345	Anneau de levage M8 pour chaîne ou câble, VPE 4 pièces	10,20*

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 350, 500, 750, 1000, 1500 Watt
- > Temp. de surface : max. 120 °C
- > Surface : Surface structurée
- > Corps : Boîtier en acier blanc, RAL 9016
- > Profondeur : 52 mm
- > Type de protection : IP 21
- > Câble de connexion : 1 m, 3 x 1,5 mm² sans fiche
- > Garantie : 5 ans

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Montage mural et au plafond
- + Construction légère - montage idéal au plafond
- + Rayonnement élevé
- + Rayonnement vers l'avant grâce à l'isolation optimale de l'arrière de l'appareil
- + Sans entretien et sans champ magnétique

GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m ²	Maisons basse consommation et passives
50-70 W/m ²	Logement bien isolé
75-95 W/m ²	Logement moyennement isolé
100-120 W/m ²	Logement mal isolé



LAVA® BASIC-DM application dans un projet entièrement électrique