



Chauffage Rayonnant

ILO Benelux  
 Ninovesteenweg 104  
 9320 Erembodegem  
 België - Belgique  
 www.ilo-benelux.com  
 info@ilo-benelux.com

## Black Deluxe et Black Deluxe Silver Panneau Sombre Radiant Infrarouge électrique.

Panneau haute température au design minimaliste pour le chauffage de serres, salles de réception, lieux de travail et espaces externes abrités, tels que les vérandas, non exposées au vent. Étant donné qu'aucune lumière visible n'est émise, l'ambiance de votre serre ou véranda est préservée.

Disponible en noir ou en argenté, actuellement livrable en 1500/1800/2400/3200W. Les versions avec variateur sont attendues pour le printemps 2017.

Le rendement le plus élevé est atteint via montage du panneau à l'horizontale contre la partie inférieure du plafond ou de l'auvent. La construction est conçue pour une température d'environ 60 degrés. L'élément du panneau atteint au maximum 395 degrés du côté visible et environ 100 degrés à l'arrière.

Grâce à la canalisation ignifuge d'environ 3 mètres (livrée sans prise), il est relativement aisé de raccorder le panneau et ce à presque tous les endroits.

Grâce au jeu de support mural et pour plafond réglable fourni, l'équerre de montage du panneau peut être ajustée après installation.

- Matériel boîtier : aluminium anodisé.
- Matériel élément rayonnant : aluminium anodisé avec revêtement HR.
- Tension d'alimentation : 220-240Vac /50-60Hz
- Câble de raccordement prémonté sans prises : Câble en silicone d'environ 3 mètres.
- Degré de protection : IP55, étanche pour utilisation extérieure
- Montage : Distance étrier plafond-panneau pour un montage horizontal 11,5-15 cm



Type:	No d'article:	Puissance:	Dimensions, lxbxh (sans étriers)	Poids:
1500 zw	22975	1500W/230VAC	110x20,1x5,8cm	5,7 kg
1800 zw	22976	1800W/230VAC	125x20,1x5,8cm	6,4 kg
2400 zw	22978	2400W/230VAC	155x20,1x5,8cm	7,8 kg
3200 zw	22979	3200W/230VAC	195x20,1x5,8cm	9,8 kg
1500 zil	22970	1500W/230VAC	110x20,1x5,8cm	5,7 kg
1800 zil	22972	1800W/230VAC	125x20,1x5,8cm	6,4 kg
2400 zil	22973	2400W/230VAC	155x20,1x5,8cm	7,8 kg
3200 zil	22975	3200W/230VAC	195x20,1x5,8cm	9,8 kg

