


NOVY®

FICHE TECHNIQUE

691 HOTTE TIRIOR ESCAMOTABLE INOX 90 CM- AMORTISSEUR DE BRUIT



Largeur: 60 cm
Hauteur: 348 mm
Aspiration périphérique: oui
Silencieux: oui
Commande: mécanique avec des boutons
3 niveaux
Arrêt différé 10 min.
Eclairage: 4 spots 20 W
Filtre à graisse: 2 / métal
Moteur: intégré

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Débit (m ³ /u)	205	255	350
Pression (Pa)	330	367	400
Puissance acoustique dB(A) re 1 pW	48	52	60
Pression acoustique dB(A)	36	41	48

*les niveaux sonores sont produits suivant la norme européenne EN 60704-2-13


Evacuation: Ø 125 mm / supérieure
Raccordement électrique: 230V ~ 50 Hz Mono
Consommation: 170 W avec éclairage

Consignes d'installation:


- le raccordement sur une cheminée en service n'est pas autorisé
- la gaine d'évacuation (diamètre intérieur 152 mm) sera la plus directe et la plus courte possible
- par sa puissance, un groupe en service peut mettre une cuisine en dépression et la baisse de rendement peut atteindre 50%. Il est donc indispensable d'assurer le renouvellement de l'air
- pour une évacuation murale, le clapet de façade type 906.075 gris est souhaitable

Instructions de montage livrées avec la hotte ou disponible sur demande.

Schémaélectrique



Courbe de rendement



Environ 15 Pa de pression est perdu par mètre de tuyau et par coude. Calculez la perte totale du tuyau d'évacuation et soustrayez-la de la pression dans le graphique à partir de gauche. Ainsi vous pouvez vérifier le débit qui reste disponible sur chaque niveau.