

Type	K 35272 iD
Réfrigérateurs	•
Modèle	
Convient pour encastrement / sous-encastrement / habillage	• / - / -
Charnières de porte / commutables / Montage Side-by-Side	droite / • / -
Design	
Éclairage zone de réfrigération	•
Type d'éclairage	LED
Eclairage PerfectFresh Pro LED	-
Confort d'utilisation	
MasterFresh / PerfectFresh / SelfClose	- / • / -
PerfectFresh Pro avec système d'information	-
ComfortClean / DynaCool	• / •
Amortisseur de fermeture de la porte SoftClose / Drop and Lock	- / -
Commande	
Réglage et affichage électronique de la température	PicTronic
Possibilité de désactiver le réfrigérateur	-
Super froid	•
Nombre de zones climatiques	2
Réfrigérateur / zone de réfrigération	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes / clayettes en deux parties	5 / -
Porte-bouteilles en métal chromé	-
Nombre de bacs à légumes extractibles	-
Compartiment pour beurre et fromage	-
VarioBord pour verres / conserves	-
Balconnet continu / Demi-balconnet	3 / -
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie par an / en 24 heures en kWh	125 / 0,342
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte / de température sonore	• / -
Alarme de porte / de température optique	- / -
Caractéristiques techniques	
Dimensions de la niche en mm (H x L)	1.397-1.413 x 560-570
Technique de fixation	Raccordement fixe
Poids max. de la façade de porte du réfrigérateur en kg	21/-
Classe climatique	SN-ST
Volume utile en l	236
Réfrigérateur en l / Zone PerfectFresh en l	176 / 60
Congélateur 4 étoiles en l	0
Temps de conservation en cas de panne / Puissance de congélation en h/kg	0 / 0,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW	38
Courant en milliampères (mA)	1.200
Accessoires fournis	
Beurrier/oeufrier	- / •

Type	K 35272 iD
N° EAN	4002515234327