

Produit

KIR24V60



BOSCH

Référence : 301 KIR24V60
Description : Réfrig./congé. int. 224L A++
Code stock : C

DESCRIPTION DU PRODUIT

Réfrig./congé. int. 224L A++ 122,5cm charnières plates

REFERENCES

Cebeo ID : 4612423
Réf. fournisseur : KIR24V60
EAN : 4242002693378

Certificats

Label éco:

Sonner

Bruit: 37 dB

Accessoires

Installation panneau de porte: Montage fixe
Accessoires incl.: 1 x casier à oeufs
Accessoires:

Propriétés

Classe énergétique: A++
Type d'installation: Entièrement intégré
Température ambiante maximale: 38 °C
Tiroirs numéros congélateur:

Ajouts

Porte options panneau: impossible
Pieds réglables:
Machine à glaçons: Non

Autre

Catégorie: Réfrigérateur
Exécution: Encastrable
Couleur principal:
Couleur alternatives:
Certificats: VDE
Nombre compressor: 1
Volume brut litres: 227 l
Volume brut m³: Cu Ft
Volume net litres: 224 l
CAP_NET_CUBIC_FEET Cu Ft
Capacité brute réfrigérateur: 227 l
Volume brut surgélateur: 0 l
STAR_RATING Non
CELLAR_CAP_GROSS 0 l
Capacité nette réfrigérateur 2010: 224 l
Volume net surgélateur 2010: 0 l
Volume surgélateur 2010: kg/24h
CAP_OTHERS_NET 0 l
CLIMATE_CLASS SN-ST
Température ambiante minimale: 10 °C
Autres compartiments:
Charnière de porte: A droite, Inversible
FREEZING_FLAPS_NUMBER
Bouteilles: Non
Porte verrouillable: Non
Nombre de clayettes réfrigérateur: 6
Clayettes adaptables réfrigérateur: 5
Matériel clayette: Verre

Ventilation

Ventilateur: Non

Liens

Liens: 90 W

Possibilités

DESIGN_TEMP °C
Type controle: Mécanique
Configurations de controle: Indic. de températ. de réfrig.
Numéro système de refroidissement: 1
Ne plus dégivrer: Sans
TEMP_RISE_TIME_2010 h
Dégivrer réfrigérateur: Automatique
Dégivrer surgélateur:
Refroidissement rapide: Non
Surgélation rapide: Non
Adaptation de température: Non
Adaptation de température surgélateur: Non
THAW_WATER_DRAINAGE
Matériel supports: Transparent
Thermomètre réfrigérateur:
Thermomètre surgélateur:

Puissance

Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du câble: 230.0 cm
Actuel: 10 A
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Consommation énergétique: kWh
Consommation énergétique annuelle 2010: 104 kWh/annum

Contrôler

signal d'alarme:

Indication porte ouverte partie surgélation: Non

Dimensions

Profondeur: 542 mm

La profondeur d'ouvrir la porte: 1140 mm

Profondeur emballés: 640 mm

Cavité de profondeur: 550 mm

Hauteur: 1221 mm

Largeur: 541 mm

Hauteur réglable maximal: mm

Hauteur de remplissage: 1300 mm

Largeur emballé: 620 mm

Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1225 mm

Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1225 mm

Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm

Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm

Poids NET: 42.000 kg

Poids brut: 46.000 kg