

Produit

KIL24V60



BOSCH

Référence : 301 KIL24V60
Description : Réfrig./Surg. 187+17L A++
Code stock : C

DESCRIPTION DU PRODUIT

Réfrig./Surg. 187+17L A++ charnières plates 122,5cm

REFERENCES

Cebeo ID : 4621355
Réf. fournisseur : KIL24V60
EAN : 4242002693774

Certificats

Label éco:

Sonner

Bruit: 37 dB

Accessoires

Installation panneau de porte: Montage fixe
Accessoires incl.: 1 x casier à oeufs
Accessoires:

Propriétés

Classe énergétique: A++
Type d'installation: Entièrement intégré
Température ambiante maximale: 38 °C
Tiroirs numéros congélateur: 0

Ajouts

Porte options panneau: impossible
Pieds réglables:
Machine à glaçons: Non

Autre

Catégorie: Réfrigérateur
Exécution: Encastrable
Couleur principal:
Couleur alternatives:
Certificats: VDE
Nombre compressor: 1
Volume brut litres: 210 l
Volume brut m³: Cu Ft
Volume net litres: 204 l
CAP_NET_CUBIC_FEET Cu Ft
Capacité brute réfrigérateur: 193 l
Volume brut surgélateur: 17 l
STAR_RATING 4
CELLAR_CAP_GROSS 0 l
Capacité nette réfrigérateur 2010: 187 l
Volume net surgélateur 2010: 17 l
Volume surgélateur 2010: 2 kg/24h
CAP_OTHERS_NET 0 l
CLIMATE_CLASS SN-ST
Température ambiante minimale: 10 °C
Autres compartiments:
Charnière de porte: A droite, Inversible
FREEZING_FLAPS_NUMBER 1
Bouteilles: Non
Porte verrouillable: Non
Nombre de clayettes réfrigérateur: 5
Clayettes adaptables réfrigérateur: 4
Matériel clayette: Verre

Ventilation

Ventilateur: Non

Liens

Liens: 90 W

Possibilités

DESIGN_TEMP °C
Type controle: Mécanique
Configurations de controle: Indic. de températ. de réfrig.
Numéro système de refroidissement: 1
Ne plus dégivrer: Sans
TEMP_RISE_TIME_2010 10 h
Dégivrer réfrigérateur: Automatique
Dégivrer surgélateur: A la main
Refroidissement rapide: Non
Surgélation rapide: Non
Adaptation de température: Oui
Adaptation de température surgélateur: Oui
THAW_WATER_DRAINAGE Non
Matériel supports: Transparent
Thermomètre réfrigérateur:
Thermomètre surgélateur: Sans

Puissance

Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du câble: 230.0 cm
Actuel: 10 A
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Consommation énergétique: kWh
Consommation énergétique annuelle 2010: 176 kWh/annum

Contrôler

signal d'alarme:

Indication porte ouverte partie surgélation: Non

Dimensions

Profondeur: 542 mm

La profondeur d'ouvrir la porte: 1140 mm

Profondeur emballés: 640 mm

Cavité de profondeur: 550 mm

Hauteur: 1221 mm

Largeur: 541 mm

Hauteur réglable maximal: mm

Hauteur de remplissage: 1300 mm

Largeur emballé: 620 mm

Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1225 mm

Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1225 mm

Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm

Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm

Poids NET: 43.000 kg

Poids brut: 46.000 kg