

AKZ9 6270 IX

Four multifonction 6TH SENSE Absolute avec pyrolyse

Whirlpool



Fonctions



POINTS FORTS

- Programmateur 6TH SENSE Absolute
- **Cook3** : cuire jusqu'à 3 plats différents en même temps, sans mélange de goût ni d'odeur
- **Pyrolyse** : le four autonettoyant
- **Ready2Cook** : sans préchauffage, économisez jusqu'à 20% d'énergie et jusqu'à 1/4 du temps de cuisson

inox Easy to Clean

AKZ9 6270 IX

EAN 80 03437 83377 9

TYPE D'APPAREIL

- Design : Absolute Line
- Montage dans une armoire avec une largeur de 60 cm

TIMER

- Four multifonction 6TH SENSE avec 16 fonctions de cuisson
- Programmateur 6TH SENSE Absolute

FONCTIONS

- Cuisson 6TH SENSE avec 30 recettes pré-programmées
- **Cook3** : cuire jusqu'à 3 plats différents en même temps, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option „Pas de préchauffage“ (Ready2Cook) avec air pulsé
- Convection sole et voûte
- Gril
- Turbo gril
- Air brassé
- Air pulsé
- Air pulsé et convection sole
- Fonction Maxi Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- Basse température / levage pâte (40°C)
- Booster (préchauffage rapide)
- Eco air pulsé
- Ventilation à froid (décongélation)
- Maintien au chaud (60°C)
- Température recommandée

CARACTÉRISTIQUES

- **Revêtement inox Easy to Clean**
- Cavité 73 litres
- **Nettoyage pyrolyse**
- **Porte SoftClose**
- Porte pleine, 4 verres
- Porte froide (4 verres)
- Porte rabattable

- Set coulissant pour 1 glissière
- Fonction Favoris
- Commande électronique du four
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- Eclairage four avec halogène
- Porte amovible

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée
- Bandeau inférieur en inox, hauteur 8 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0,91 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0,7 kWh
- Câble de raccordement 90 cm
- Puissance du gril 2450 W
- Puissance de raccordement 3650 W
- Alimentation électrique 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Fusible 16 A
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 555 mm
- Dimensions du produit (HxLxP) : 595 x 595 x 564 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm
- Poids de l'appareil 35 kg
- Poids de l'appareil emballé 37 kg

