




6430 71



6430 72



406 58



380 69 avec outil de réarmement



380 23



380 04



413 03/12/52



413 16



6430 80

Caractéristiques techniques (p. 826)

Emb.	Réf.	Détecteurs pour centrales de détection incendie Salvena
1	6430 71	Détecteur thermovélocimétrique 60 °C + socle
1	6430 72	Détecteur optique de fumée + socle
1	406 58	Indicateur d'action (report optique) Permet à partir d'un détecteur le report de l'indication de détection à l'extérieur d'un local Mécanisme Mosaic (supports et plaques voir p. 504 et 506)

Emb.	Réf.		Déclencheurs manuels
	Saillie	Encastrée	
1	380 14	380 34	Dimensions : - saillie : 90 x 90 x 57 mm - encastré : 90 x 90 x 27 mm IP 40 - IK 07 Différents types de déclencheurs sont disponibles : • à vitre • à membrane déformable : - Déclenchement par pression au centre de la membrane (pression 2,5 kg) - Réarmement en face avant du produit, sans marquage de la membrane, avec clef spéciale (livrée avec le produit) • à membrane avec indicateur mécanique d'état
		380 70	
1	380 23	380 47	Pour équipement d'alarme incendie Equipé d'un contact NO/NF : 0,1 A - 48 V= Rouge - à vitre Rouge - à membrane Pour commande d'issue de secours Equipé d'un contact NO/NF : 5 A - 24 V= Vert - à membrane Vert - à membrane + indicateur d'état Pour commande de système d'extinction Equipé d'un contact NO/NF : 5 A - 24 V= Jaune - à membrane + indicateur d'état Pour coupure ou arrêt d'urgence Equipé d'un contact NO/NF : 5 A - 230 V~/ 5 A - 24 V= Blanc - à membrane Blanc - à membrane + indicateur d'état
		380 04	
1	380 71	380 72	
1	380 04	380 68	

Emb.	Réf.	Accessoires
1	380 97	Volet transparent plombable pour coffret 90 x 90 mm
1	380 79	Vitre pour coffret réf. 380 14/34

Emb.	Réf.	Feux tournants
		Intensité lumineuse : 1 500 Candelas (pic) IP 65 - IK 10 Fixation à vis Dimensions : hauteur 185 mm, Ø 140 mm Livrés avec lampe halogène 20 W
1	413 01	Alimentation : ● 24 V~ et =
1	413 03	Consommation mA : 920 sous 24 V~
1	413 08	● 24 V~ et =
1	413 12	● 230 V~
		Intensité lumineuse : 10 000 Candelas (pic) IP 55 - IK 08 Fixation à vis Dimensions : hauteur 194 mm, Ø 170 mm Livré avec lampe halogène 55 W
1	413 16	Alimentation : ● 230 V~
		Consommation mA : 250

Emb.	Réf.	Feux à éclats
		Intensité lumineuse : 1 050 Candelas (pic) IP 65 - IK 10 Fixation à vis Dimensions : hauteur 185 mm, Ø 140 mm Livrés avec lampe xénon 2 joules, 1 flash
1	413 50	Alimentation : ● 12/24 V~ et =
1	413 52	Consommation mA : 580 sous 24 V~
1	413 56	● 12/24 V~ et =
1	413 57	● 230 V~
		Intensité lumineuse : 1 000 Candelas (pic) IP 54 - IK 10 Fixation à vis Dimensions : hauteur 85 mm, Ø 105 mm Livrés avec lampe xénon 1 joule, 1 flash
1	413 58	Alimentation : ● 12 à 24 V~ ou =
1	413 59	Consommation mA : 460 sous 24 V~
		Intensité lumineuse : 10 Candelas (pic) IP 54 - IK 07 Fixation à vis Dimensions : hauteur 105 mm, Ø 93 mm Livré avec lampe xénon 0,65 joule
1	6430 80	Alimentation : ● 24 V~ ou =
		Consommation mA : 93

Lampes de rechange : nous consulter