

Détecteur de mouvement 90° d'une portée de détection de 0,5 à 15 m, pour utilisation à l'extérieur (white)

Code de référence: 350-30010

Description

Ce détecteur de mouvement est utilisé en combinaison avec le module de commande crépusculaire 360-35010 pour enclencher l'éclairage. Il est muni d'un détecteur de lumière intégré et possède une portée allant de 0,5 à 15 m sous un angle de 90°. Il possède un degré de protection IP20 et convient pour les applications intérieures. En combinaison avec le couvercle IP54 390-20010, il convient également pour les applications extérieures.

Couleur de finition: white

Cahier des charges

Détecteur de mouvement 90° d'une portée de détection de 0,5 à 15 m, pour utilisation à l'extérieur (white). Détecteur de mouvement intérieur avec capteur de lumière intégré. Convient pour la détection de mouvement sous un angle de 90°, à une distance de 0,5 m à 15 m. À utiliser en association avec le module de commande crépusculaire 360-35010 pour le réglage de la lumière.

- Référence: 350-30010
- Tension d'alimentation: 24 Vdc \pm 10 %
- Consommation de courant: 0,005 W
- Contact relais 1: allumé/éteint (transistor NPN)
- Entrée de fil: 2 x 2 x 0,6 mm²
- Angle de détection: 90°
- Portée de détection IR: 0,5 à 15 m
- Degré de protection: IP20
- Hauteur de montage: 2 - 2.5 m
- Température d'ambiance: -20 - 50 °C
- Montage: en saillie
- Marquage: CE