

Désignation	Référence	E-No.
RC 230i KNX blanc	EM10015472	535 940 108



### Principales caractéristiques :

- Détecteur de mouvement KNX avec zone de détection de 230° et longue portée
- Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP ("Twisted pair"/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)

### Données techniques :

Alimentation	24 V DC via un système KNX
Zone de détection	230° (2 x 115° réglables séparément) et détection de 360° au ras du mur
Diamètre de portée	env. 20 m pour une hauteur de montage de 2,5 m
Réglages possibles	paramétrable à distance grâce au logiciel ETS. Réglages temporaires possibles au moyen de la télécommande infrarouge Mobil-RCi-M (à commander séparément)
Durée d'allumage	impulsions/env. 15 s à 30 min
Photométrie	éclairage mixte
Luminosité	env. 2 à 2500 lux
Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées	-25 °C à +40 °C
Type de protection	IP 54
Classe de protection	II
Type de montage	montage mural ou au plafond, montage possible en angle intérieur ou extérieur (avec accessoire)
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 105 mm x largeur 78 mm x longueur 135 mm

### Accessoires

**Remarque :** la base de données produits et l'application peuvent être téléchargées gratuitement sur notre site [www.esylux.com](http://www.esylux.com).

Désignation  
RC 230i KNX blanc

Référence  
EM10015472

E-No.  
535 940 108



Dimensions en mm

