

Désignation	Numéro de commande	E-No.
RC 230i UC blanc	EM10015649	535 941 146



Principales caractéristiques :

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et longue portée
- Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale (désactivable par télécommande)
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate

Données techniques :

Alimentation	12 - 36 V DC 12 - 24 V AC
Consommation approx.	0,33 W
Zone de détection	230° (2 x 115° séparés) et 360° au ras du mur
Portée	env. 20 m de diamètre, à une hauteur de montage de 2.5 m
Réglages	mécanique à l'aide de potentiomètres, électronique à l'aide de télécommandes infrarouges Mobil-RCi, Mobil-RCi-M et X-REMOTE (à commander séparément)
Températures ambiantes de fonctionnement autorisées	-25 °C...+55 °C
Indice de protection	IP 54
Classe de protection	II
Type de montage	mural ou au plafond, montage possible en angle intérieur ou extérieur (avec accessoire)
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 105 mm x largeur 78 mm x longueur 135 mm
Élément fourni	cache lentille
Puissance de coupure	12 - 36 V DC/12 - 24 V AC 10 A (cos phi = 1), 5 A (cos phi = 0,5)
Durée d'allumage	impulsions / env. 15 s à 30 min
Luminosité	env. 2 à 2500 lux

Accessoires :

- EM10016004 - Mobil-RCi argent
- EM10016011 - Mobil-RCi-M argent
- EM10016110 - RC Socle d'angle blanc
- EP10426995 - Télécommande X-REMOTE noir

Remarque : 8 appareils peuvent au maximum être branchés en parallèle. La longueur totale du câblage ne doit pas dépasser 100 m.

Désignation
RC 230i UC blanc

Numéro de commande
EM10015649

E-No.
535 941 146



Dimensions en mm

