


PD3N-1C-NO-PF-FP



FP
















FP




INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement plafond télécommandable
- Un contact libre de potentiel
- Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande optionnel

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  110-240 V ~, 50/60 Hz
-  360°
-  Ø 10 m transversale
-  Ø 6 m radiale
-  Ø 4 m petits mouvements
-  FP= IP23 / Classe II
-  -25 °C à +50 °C
-  Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
-  IR-PD3N, IR-PD-Mini
-  2300 W $\cos\varphi = 1$
-  1150 VA, $\cos\varphi = 0,5$
-  30 s - 30 min ou impulsion
-  10 - 2000 Lux



-  Approche du détecteur en biais
-  Approche du détecteur de face
-  Petits mouvements

Désignation	Couleur	N°-Article
PD3N-1C-NO-PF-FP	blanc	92576
Accessoire (en option)		
IR-PD-Mini	gris	92159
IR-PD3N	gris	92105
Panier de protection BSK (Ø 200 x 100)	blanc	92199