


Désignation  
PD-C360i/8 DUO DALI

Référence  
EP10427442

E-No.



ESYLUX



### Principales caractéristiques :

- Détecteur de présence avec zone de détection de 360° et montage au plafond
- Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Gestion automatique de l'éclairage de ballasts électroniques DALI ou DSI à un niveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle (avec sortie DALI/DSI)

### Données techniques :

Alimentation	230 V/50 Hz
Consommation approx.	< 0,3 W, pour puissance DALI complète 1,6 W
Zone de détection	360°
Portée	env. 8 m de diamètre pour une hauteur de montage de 3 m
Réglages	mécanique à l'aide de potentiomètres, électronique avec télécommandes infrarouge Mobil-PDi/DALI, Mobil-PDi/User ou X-REMOTE (à commander séparément)
Températures ambiantes de fonctionnement autorisées	0 °C...+50 °C
Indice de protection	IP 20 si montage encastré, IP 20 / IP 54 avec boîtier apparent correspondant, IP 20 avec kit de montage intégré au plafond (boîtiers ou kit à commander séparément)
Classe de protection	II
Type de montage	au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	Hauteur 38 mm, Ø 108 mm
Dimensions d'installation	Profondeur d'encastrement 24 mm, Diamètre d'encastrement Ø 60 mm
Borne de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Élément fourni	capuchon de lentille inclus
Entrée esclave	oui
Ballasts électroniques DALI commandables	25 max. par sortie DALI/DSI
Canal 1	commutation/régulation
Entrée poussoir 1	oui
Durée d'allumage	env. 1 à 15 min
Sortie DALI/DSI 1	deux fils de pilotage DALI/DSI/ Broadcast
Photométrie	luminosité mixte
Luminosité	env. 5 à 2000 lux
Éclairage d'orientation	efficacité lumineuse 10% ou 20%
Durée d'allumage de l'éclairage d'orientation	env. 1 à 60 min
Canal 2	commutation/régulation
Entrée poussoir 2	oui
Durée d'allumage	env. 1 à 15 min
Sortie DALI/DSI 2	deux fils de pilotage DALI/DSI/ Broadcast

### Accessoires :

- EM10425547 - Mobil-PDi/User argent/vert métallique
- EM10425608 - Grille de protection 180/90 blanc
- EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
- EP10055379 - PD-C360/8 esclave blanc
- EP10055386 - PD-C360/24 esclave blanc
- EP10425370 - Boîtier apparent-C IP 20 blanc
- EP10425387 - Boîtier apparent-C IP 20 argent
- EP10425899 - Mobil-PDi/Dali argent
- EP10425905 - Boîtier apparent-C IP 54 blanc
- EP10425912 - Boîtier apparent-C IP 54 argent
- EP10425929 - Kit de montage intégré au plafond-C blanc
- EP10425936 - Kit de caches-C360/8 argent
- EP10426995 - Télécommande X-REMOTE noir

Remarque : un appareil "maître" peut être relié à 10 "esclaves" maximum. La longueur totale du montage entre « maître » et « esclave » ne doit pas dépasser 100 m.

Désignation  
PD-C360i/8 DUO DALI

Référence  
EP10427442

E-No.



Dimensions en mm

