

Désignation	Référence	N° E.
MD 360i/8 Basic blanc	EB10430428	535 946 305



Principales caractéristiques :

- Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 360° pour un montage au plafond
- Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, à une hauteur de montage recommandée de 3 m. Pour les petites pièces et les zones de passage ne bénéficiant pas ou très peu de lumière naturelle
- Relais hautes performances 10 A
- Commande pour passage à zéro pour commande aisée
- Télécommandable
- Réglages d'usine pour une mise en service immédiate

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V/50 Hz
Consommation en veille	< 0,2 W
Zone de détection	360°
Portée	env. 8 m de diamètre, à une hauteur de montage de 3 m
Réglages	mécanique à l'aide de potentiomètres, électronique avec télécommande infrarouge
Températures ambiantes de fonctionnement	0 °C...+50 °C
Indice de protection	IP 40
Classe de protection	II
Type de montage	au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 33 mm, Ø 99 mm
Bornes de raccordement	4,0 mm ²
Élément fourni	cache lentille inclus
Canal 1	Éclairage
Contact	à fermeture, non isolé
Puissance de coupure	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Entrée poussoir	oui
Durée d'allumage	impulsions / env. 15 s à 30 min

Accessoires

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi argent/bleu métallique
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanc

Désignation	Référence	N° E.
MD 360i/8 Basic blanc	EB10430428	535 946 305

