




Désignation  
MD-FLAT-E 360i/8 RW

Artikelnummer  
EP10428548

Code EAN (code barres)  
4015120428548



## Principales caractéristiques

Détecteur de mouvement design en kit, portée : 8 m de diamètre, 1 canal, commutation, avec commande pour passage à zéro optimisée pour luminaires LED, maître/esclave (branchement en parallèle), optique plate avec cadres design +H1:H2 : rond, y compris prise encastrée PD-FLAT, blanc, remplaçable (alternative : verre, carré, noir)

## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V/50 Hz
Zone de détection	360°
Canal 1	Éclairage
Portée	env. 8 m de diamètre, à une hauteur de montage de 3 m à 5 m
Températures ambiantes de fonctionnement	0 °C...+50 °C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II
Type de montage	encastré au plafond, intégré au plafond, mural ou au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Cote d'installation	Profondeur d'encastrément 24 mm, diamètre d'intégration Ø 68
Bornes de raccordement	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Élément fourni	cache lentille inclus
Entrée esclave	non
Interface	commutation
Contact	à fermeture, non isolé
Photométrie	luminosité mixte
Luminosité	env. 5 à 2000 lux
Temporisation de l'allumage	0 s
Temporisation de l'extinction	0 s
Puissance de coupure	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, nicht kondensierend
Einschaltstrom	78 A / 5 ms
Entrée poussoir	oui
Durée d'allumage	impulsions / env. 1 à 30 min
Conformité	CE, RoHS

## Accessoires

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi argent/bleu métallique
- EM10425608 - Grille de protection 180/90 blanc
- EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanc

Désignation  
MD-FLAT-E 360i/8 RW

Artikelnummer  
EP10428548

Code EAN (code barres)  
4015120428548

