


Désignation	Référence	Code EAN (code barres)
MD 180 Basic noir	EM10055096	4015120055096



Principales caractéristiques

- Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik

Caractéristiques techniques


Alimentation	230 V/50 Hz
Consommation en veille	< 0.5 W
Diamètre de portée	180°, orientable horizontalement et verticalement à +/-30°
Canal 1	Éclairage
Portée	m12 m à 3
Réglage de la portée	mécanique
Réglages possibles	mécanique à l'aide de potentiomètres
Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée	-20 °C...+40 °C
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Type de montage	Montage mural
Matériau du boîtier	Polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	Breite: 55mm; Höhe: 80mm; Tiefe: 49mm
Bornes de raccordement	1.5 mm ²
Interface	commutation
Contact	à fermeture/non isolé
Système photométrique	éclairage mixte
Valeur lumineuse	5 à 1 000 lux env.
Puissance de coupure canal 1	230 V/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2.5 A (cos phi = 0,5)
Fonctions produit particulières	*UNDEFINED TEXT*
Courant d'appel	40 A/20 ms
Entrée poussoir cadre	non
Tension nominale	Polycarbonate opale résistant aux UV
Conformité	230 V/50 Hz CE, RoHS

Accessoires

Désignation
MD 180 Basic noir

Référence
EM10055096

Code EAN (code barres)
4015120055096



Dimensions en mm

