



Désignation	Artikelnummer	Code EAN (code barres)
MD 180 Basic weiß	EM10055089	4015120055089

Principales caractéristiques

- Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V/50 Hz
Consommation en veille	< 0,5 W
Zone de détection	180°, orientable horizontalement et verticalement à +/-30°
Portée	env. 12 m de diamètre, à une hauteur de montage de 2.5 m à 3 m
Adaptation de la portée	mechanisch
Réglages	mécanique à l'aide de potentiomètres
Températures ambiantes de fonctionnement	-20 °C...+40 °C
Indice de protection	IP 44
Classe de protection	II
Type de montage	mural
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	Breite: 55mm; Höhe: 80mm; Tiefe: 49mm
Bornes de raccordement	1,5 mm ²
Photométrie	luminosité mixte
Luminosité	env. 5 à 1000 lux
Fonctions particulières	Einhand-Stecksocket
Puissance de coupure	230 V/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Entrée poussoir	non
Cache	polycarbonate opale résistant aux UV
Nennspannung	230 V/50 Hz
Schaltleistung	800 W
Glühlampen	
Schaltleistung	400 W
Leuchtstofflampen (unkompensiert)	
Conformité	CE, RoHS

Accessoires

Désignation
MD 180 Basic weiß

Artikelnummer
EM10055089

Code EAN (code barres)
4015120055089

