

**DURÉE DE VIE  
10 ANS  
DAAF +  
BATTERIE**

**FITO Profi-line**

**3V D.A.A.F. DETECTEUR AVERTISSEUR DE FUMEE ASD-10QR AVEC RADIO LINK**



**ASD-10QR** DAAF optique avec radio Link incl. batterie 3V scellée Lithium

**Caractéristiques :**

Cellule photo électronique, Production européenne
Alimentation: batterie 3V scellée Lithium, ER14505
Utilisation continue: <12µA; en alarme: <90mA
Connectable sans fil jusqu'à 24 pièces
Dimensions: Ø 80 mm, H 48 mm
Poids: environ 90 grammes - couleur: blanc
Certification: KRIWAN/ANPI EN-14604, RED, CE, VdS3131/vfdb 14-01, pour une utilisation selon la norme DIN 14676, VdS3515
Fonction de L.T.D. - compensation de la sensibilité Ce mécanisme ajuste automatiquement la sensibilité du détecteur de fumée à niveau de l'usine en permanence de fonctionnement.
Procédure d'activation optimisée – 3-fois Bip
Indicateur de pollution ou trop voyant: 3x Bip toutes les 40 secondes
Signal défaut batterie: 1 seule Bip toutes les 40 secondes
Standby indication: LED clignote toutes les 320 secondes
Fonction de pause (HUSH) Activez cette fonction en bref appuyant sur le bouton de test, fausse alarme est désactivé pendant 10 minutes, LED clignote toutes les 10 secondes.
RF fréquence: 868.1 MHz (1% cycle de service) RF codes : 65535
RF Puissance: +14dBm (max) RF Distance: minimal 100 mètres en champ libre
Montage: Chevilles, vis et base adhésive autocollant BST fournie
Emballage: Individuelle en carton avec Euro loch, carton extérieur 72 pièces, 3 x 24 pièces carton intérieur
EAN-code: 8 713686 00 2405
Disponible en option: télécommande ASD-RRC
Garantie: 5 ans détecteur de fumée et batterie

Les détecteurs de fumée connectés au même code réponse à l'autre. Si un détecteur (initiateur) est en alarme ou en mode test, les autres détecteurs de fumée qui sont reliés (suiveur) réagissent dans le même mode. L'initiateur détecteur de fumée donne des signaux lumineux et de son, les détecteurs de fumée suiveurs donne seulement signaux de son. L'alarme de l'initiateur détecteur de fumée diffère de l'alarme du détecteur de fumée suiveur.