

Désignation	Artikelnummer	Code GTIN (code barres)
PD-C360i/24 blanc	EP10428067	4015120428067



Principales caractéristiques

- Présenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil
- Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V/50 Hz
Zone de détection	360°
Canal 1	Éclairage
Portée	env. 24 m de diamètre, à une hauteur de montage de 3 m à 10 m
Réglages	mécanique à l'aide de potentiomètres, électronique au moyen de la télécommande infrarouge Mobil-PDi/MDi-universal (à commander séparément)
Températures ambiantes de fonctionnement	0 °C...+50 °C
Indice de protection	IP 20 si montage encastré, IP 20 / IP 54 avec boîtier apparent correspondant, IP 20 avec kit de montage intégré au plafond (boîtiers ou kit à commander séparément)
Classe de protection	II
Type de montage	au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 70 mm , Ø 108 mm
Cote d'installation	profondeur d'encastrement 24 mm, diamètre d'intégration 68 mm
Bornes de raccordement	1,5...2,5 mm ²
Élément fourni	inklusive Linsenmaske
Interface	commutation
Entrée esclave	oui
Contact	à fermeture, non isolé
Photométrie	luminosité mixte
Luminosité	env. 5 à 2000 lux
Temporisation de l'allumage	30 s
Temporisation de l'extinction	300 s
Puissance de coupure	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Courant d'appel	800 A / 200 µs
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Entrée poussoir	oui
Durée d'allumage	impulsions / env. 1 à 30 min
Conformité	CE, RoHS

Accessoires

- EM10425608 - Grille de protection 180/90 blanc
- EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
- EP10425370 - Boîtier apparent-C IP 20 blanc
- EP10425387 - Boîtier apparent-C IP 20 argent
- EP10425431 - Kit de caches-C360/24 argent
- EP10425905 - Boîtier apparent-C IP 54 blanc
- EP10425912 - Boîtier apparent-C IP 54 argent
- EP10425929 - Kit de montage intégré au plafond-C blanc
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanc

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Désignation
PD-C360i/24 blanc

Artikelnummer
EP10428067

Code GTIN (code barres)
4015120428067



Dimensions en mm

