



KLAXON MINI HP

Indice de protection: IP43

Boîtier ABS gris avec cornet

Température d'utilisation: -20°C à +60°C

Température ambiante: -30°C à +70°C

Dimensions: 167 x 75 x Ø 60 mm

| Réf. | Type | Tension | Consommation | dB (1m) |
|-----------|------|---------|--------------|---------|
| H21220301 | HP | 6 VAC | 0,60 Amp | 92 |
| H21220302 | HP | 12 VAC | 0,40 Amp | 92 |
| H21220303 | HP | 24 VAC | 0,25 Amp | 92 |
| H21220304 | HP | 42 VAC | 0,15 Amp | 95 |
| H21220305 | HP | 60 VAC | 0,12 Amp | 95 |
| H21220306 | HP | 110 VAC | 0,06 Amp | 95 |
| H21220307 | HP | 230 VAC | 0,02 Amp | 95 |
| H21220311 | HP | 6 VDC | 0,35 Amp | 95 |
| H21220312 | HP | 12 VDC | 0,18 Amp | 95 |
| H21220313 | HP | 24 VDC | 0,10 Amp | 95 |
| H21220314 | HP | 48 VDC | 0,06 Amp | 95 |
| H21220315 | HP | 60 VDC | 0,05 Amp | 95 |
| H21220316 | HP | 110 VDC | 0,03 Amp | 95 |
| H21220317 | HP | 220 VDC | 0,02 Amp | 95 |